

ケーブルモデム設定記入シート

J:COM

Netgear:CG3000D

お客さま各位

J:COM NET 無線ホームLANサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。

ケーブルモデム内に設定された内容を本シートに記入し、「インターネット環境設定通知書」と共に大切に保管してください。

設定画面ログイン

ユーザー名	初期値：admin		パスワード	初期値：password	
-------	-----------	--	-------	--------------	--

ESSID

※確認手順：「設定メニュー」(左メニュー)→「セットアップ」[ワイヤレス設定](サブメニュー)

SSID	初期値：Netgear	
------	-------------	--

暗号化設定

※確認手順：「設定メニュー」(左メニュー)→「セットアップ」[ワイヤレス設定](サブメニュー)

暗号化方式	<input type="checkbox"/> 無し	<input type="checkbox"/> WEP	<input type="checkbox"/> WPA-PSK	<input type="checkbox"/> WPA2-PSK
キー（パズフレーズ）	(英数のみ)			
初期値：1234567890				

登録MACアドレス

※確認手順：設定画面ログイン直後の画面

①	無線アダプタ名				OS	
	MAC					
	(読み)					

②	無線アダプタ名				OS	
	MAC					
	(読み)					

③	無線アダプタ名				OS	
	MAC					
	(読み)					

例) A: エー/B: ビー/C: シー/D: デー/E: イー/F: エフ

1: イチ/2: ニ/3: サン/4: ヨン/5: ゴ/6: ロク/7: ナナ/8: ハチ/9: キュウ/0: ゼロ

運用モード

※確認手順：「メンテナンス」(左メニュー)→「動作モード変更」(サブメニュー)→[動作モード] ルータ ... ルータモード

※確認手順：「セットアップ」(左メニュー)→「動作モード変更」(サブメニュー)→[動作モード] ブリッジ ... ブリッジモード

動作モード	<input type="checkbox"/> ルータ	<input type="checkbox"/> ブリッジ
-------	------------------------------	-------------------------------

メモ

--